

N2039

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

E-PV 4 F/K H

2. Felhasználás célja(i):

Hordozóréteges bitumenes lemezek beton hídpályaszerkezetek és más, járműforgalomnak kitett betonfelületek vízszigetelésére

3. A gyártó neve:

Icopal Kft.

H-8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út. 6.

4. A meghatalmazott képviselő: Nem alkalmazható!

5. Az AVCP-rendszer(ek):

2+ rendszer

6. Harmonizált szabvány: EN 14695:2010

Bejelentett szerv(ek):

A TSUS n.o. 1301 számú akkreditált üzemi gyártásellenőrzési tanúsító szervezet (1301-CPD-0808)

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény		Harmonizált szabvány
Víz záróság 400 kPa/24h (B módszer)	megfelel		EN 14695:2010
Szakítószilárdság H×K [N/5cm]	900 ± 100	900 ± 100	
Szakadási nyúlás H×K [%]	77	69	
Tapadószilárdság (23°C-on) [N/mm ²]	0,555		
Repedésáthidaló képesség (3. típus) [°C]	-20		
Hőállóság [°C]	125		
Hevítéssel való összeférhetőség [%]	> 100		
Hideghajlíthatóság alacsony hőmérsékleten [°C]	-20		
Nyirási szilárdság [N/mm ²]	0,05		
Bitumenes lemezek öntött aszfalt ráépítése közbeni viselkedése [mm]	<0,2		
Az aszfaltréteg tömörítésével szembeni ellenállás	megfelel		
Tartósság	megfelel		
Veszélyes anyagtartalom ^{1,2}	NPD		

1. Megjegyzés: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy azbesztet.

2. Megjegyzés: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány: 1301-CPR-0808

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Zalaegerszeg, 2019.04.29.



Miheller Gábor

Ügyvezető igazgató