

SZ.

P098

változat 1

ENTER

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Elastobit GG 40 Speed Profile SBS - typ T
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Gyártás dátuma: lásd a termék csomagolásán érvényes 17.02.2015 - 2015-04-23
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is.
4	A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Elastobit GG 40 Speed Profile SBS - typ T Icopal SA Łaska 169-197 98-220 Zduńska Wola Polska (PL)
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	nem releváns
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	rendszer 2+ rendszer 3
7	Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	
	A bejelentett üzemi gyártásellenőrző szervezet 1434 PCBC S.A. Gdańsk számú akkreditált üzemi gyártásellenőrzési tanúsító szervezet elvégezte az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzést valamint a folyamatos ellenőrzést, becslést és értékelést, és üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt adott ki. (1434 - CPR - 0171)	
	Tűzvédelmi osztály: A bejelentett vizsgáló laboratórium 1434 PCBC S.A. Gdańsk számú akkreditált vizsgáló laboratórium a gyártó által vett minták típusvizsgálata, típusszámítása, az értékek táblázatba foglalása vagy szóveges dokumentálása alapján elvégezte a termék típusának meghatározását. ()	
8	Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:	nem releváns



EXIT

9 **A nyilatkozat szerinti teljesítmény**

Alapvető tulajdonságok	Alapvető tulajdonságok	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	Osztály E	EN 13969:2004/ A1:2006
Vízzáróság	100 kPa	
Útésellenállás (A módszer)	1000 mm	
Útésellenállás (B módszer)	NPD	
Lemezátlapolások nyírási szilárdsága	NPD	
Hideghajlíthatóság	-20 °C	
Húzó erő H	1500 +300/-300 N/50 mm	
Húzó erő K	2000 +400/-400 N/50 mm	
Nyúlás hossz irányban	8 +4/-4 %	
Nyúlás kereszt irányban	8 +4/-4 %	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (B módszer)	20 kg	
Továbbszakadási szilárdság (szegszárral) H	400 +80/-80 N	
Továbbszakadási szilárdság (szegszárral) K	400 +80/-80 N	
Tartósság mesterséges öregítéssel szemben: Vízzáróság	100 kPa	
Vegyszerállóság: Vízzáróság	NPD	
Veszélyes anyag	Megjegyzés 1&2	

Note1/Megjegyzés 1: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy aszbesztet.

Note2/Megjegyzés 2: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: nem releváns

10 **Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Zduńska Wola 17.02.2015

Zbigniew Czarniecki
Dyrektor ds. Techniczne
- Produkcyjnych