

sz. P054-8
1 A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Fundament 4,0 Szybki Profil SBS
2 Felhasználás célja(i):

Bitumenes vízszigetelő lemez alépítményi szigetelésekhez és többrétegű lapostető szigetelésekhez

3 Gyártó:

BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 Az AVCP-rendszer(ek):

rendszer 2+, rendszer 4

5 Harmonizált szabvány:

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

Bejelentett szerv(ek):

 A bejelentett üzemi gyártásellenőrző szervezet 1488:
 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
 (rendszer 2+)

6 A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Alapvető tulajdonságok
Tűzvédelmi osztály	NPD
Vízzáróság	200 kPa
Ütésellenállás	1500 mm (A módszer)
	2000 mm (B módszer)
Lemezátlapolások	800 +200/-100 N/50mm (Nyírási szilárdsága, H)
	1000 +200/-100 N/50mm (Nyírási szilárdsága, K)
Hideghajlíthatóság	-12 °C
Szakítóerő	950 +350/-0 N/50mm (Szakítóerő hosszirányban)
	750 +350/-0 N/50mm (Szakítóerő keresztirányban)
	50 ± 15 % (Nyúlás H)
	50 ± 20 % (Nyúlás K)
Statikus terheléssel szembei ellenállás	20 kg (B módszer)
Továbbszakadási szilárdság	350 ± 100 N (szegszárral) H
	350 ± 100 N (szegszárral) K
Tartósság	200 kPa (Vízzáróság mesterséges öregítés után)
	NPD (Vegyszerállóság: Vízzáróság)
Veszélyes anyag	Nem tartalmaz

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Zduńska Wola, 12.10.2020


Grzegorz Hese
 Dyrektor Zakładów
 Produkcji BMI Icopal