

Teljesítménynyilatkozat

Vedagard Multi SK

A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJÁ

V130045 (4)

Vedagard Multi SK

FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I)

Bitumen párazáró

GYÁRTÓ

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

AZ AVCP-RENDSZER(EK)

rendszer 3

HARMONIZÁLT SZABVÁNY

EN 13970:2004 /A1:2006

BEJELENTETT SZERV(EK)

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bamberg

01.01.2021

Christian Birck
Managing Director
Region Central Europe

A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK	ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
Tűzvédelmi osztály	Osztály E
Vízzáróság EN1928 folyamat B	200 (24h) kPa
Húzó erő H	400 N/50 mm
Húzó erő K	300 N/50 mm
Nyúlás hossz irányban	3 %
Nyúlás kereszt irányban	3 %
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (A módszer)	NPD
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (B módszer)	NPD
Továbbszakadási szilárdság	NPD
Páraáteresztési képesség	$s_d = 1500$ m
Lemezátlapolások nyírási szilárdsága	NPD
Tartósság: Páraáteresztési ellenállás mesterséges öregítés után	NPD
Tartósság: Páraáteresztési ellenállás vegyszerexpozíció után	NPD
Hideghajlíthatóság	-25 °C
Veszélyes anyag	NPD *1&2

Note1/Megjegyzés 1: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy aszbesztet.

Note2/Megjegyzés 2: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91
96050 Bamberg

bmigroup.com/de